



PODSTAWOWE PARAMETRY WODOMIERZY

ŚREDNICA PRZYŁĄCZA			PRZEPIYW NOMINALNY (m ³ /h)	L = mm		
CALE (")	DN	Φ		JS	WS	PRZEMYSŁOWE ŚRUBOWE
½	15	15	1,5 (0,6; 1,0)	110 (80,130)	190 (165)	
¾	20	20	2,5 (1,5)	130	190 (165)	
1	25	25	3,5 (6,0)	260 (165)	260 (165)	
1 ¼	32	32	6,0	260	260	
1 ½	40	40	10,0 (15,0)	300	300	200 ²
2	50	50	15,0 (25,0)	270 ² /300 ²	300 ^{1/2} /270 ^{1/2}	200 ^{1/2}
2 ½	65	65	25,0			200 (300)
3	80	80	40,0			225 (200/300/350)
4	100	100	60,0			250 (350/360)
5	125	125	100,0			250
6	150	150	150,0			300 (500)
8	200	200	200,0			350
10	250	250	400,0			450
12	300	300	600,0			500

Wartości w nawiasach oznaczają dostępne warianty zarówno przepływów nominalnych oraz długości.

Opracowanie - ELSTOR BŁAHYJ SP.J.

1/ gwint

2 /kołnierz

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
ELSTER Kent Metering Sp. z o.o., BMETERS POLSKA Sp. z o.o., APATOR-KFAP Sp. z o.o.

ELSTOR BŁAHYJ Spółka Jawna

87-100 Toruń, ul. Wielki Rów 40 B, tel./fax: 056 658 93 94, 056 623 22 91 www.elstor.com.pl

NIP: 8792373487, REGON: 871680842, KRS: 0000172963